

CZĘŚĆ B4 SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż szaf metalowych do wyposażenia nowego terminala lotniczego w Jasionce k.Rzeszowa.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość
1.	<p>Szafa metalowa ognioodporna na środki chemiczne Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość od 195 do 205 cm, - szerokość od 90 do 130 cm, - głębokość od 50 do 60 cm, - z pięcioma przestawnymi półkami wykonanymi z tworzywa sztucznego o nośności, co najmniej 50 kg przy równomiernym obciążeniu, - dwudzielna, - kolor standardowy RAL 9002 lub równoważny, - zamek kluczowy Euro – Lock. - gwarancja min. 24 miesiące. 	1
2.	<p>Szafa na akta klasa odporności C Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość od 180 do 190 cm, - szerokość od 90 do 110 cm, - głębokość od 50 do 60 cm, - cztery półki o nośności min. 50 kg, - dwa zamki – kluczowy klasy B oraz szyfrowy mechaniczny klasy B, ze skrytką zamykaną zamkiem klasy A, spełniająca wymogi określone polskimi przepisami dot. organizacji kancelarii tajnych, certyfikat zgodności do przechowywania dokumentów o klauzuli do „poufne” wg Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. (Dz. U. 114 poz. 765 z dn. 29.06.2010 r.) oraz Zarządzeniu Nr 12/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. (Dz.U.MON Nr 5, poz. 49 z dnia 9.04.2010 r.) w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych. - kolor standardowy RAL 9002 lub równoważny, - gwarancja min. 24 miesiące. 	1
3.	<p>Szafa metalowa na dokumenty</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafa metalowa dwudzielna, - malowana proszkowo, - maksymalne obciążenie półek min. 100 kg, - trwała konstrukcja metalowa, z trójzasuwowym zamkiem z klamką typu „Ergo-Lock” lub równoważną z 2 kluczykami i wymiennym cylindrem, - kolor standardowy RAL 9002 lub równoważny, - ilość półek 4, <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość od 180 do 190 cm, - szerokość od 90 do 110 cm, - głębokość od 40 do 60 cm. - gwarancja min. 24 miesiące. 	18

4.	<p>Szafa metalowa dwudzielna</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksymalne obciążenie półek do 110 kg, - trwała konstrukcja metalowa, z trójzasuwowym zamkiem z klamką typu „Ergo-Lock” z 2 kluczami i wymiennym cylindrem) - malowana proszkowo Kolor standardowy RAL 9002 lub równoważny, - ilość półek 4, <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość od 180 do 190 cm, - szerokość od 90 do 110 cm, - głębokość od 40 do 60 cm. - gwarancja min. 24 miesiące. 	1
5.	<p>Szafa certyfikowana klasy A ze skarbczykami</p> <p>Szafa stalowa spełniająca wymagania stawiane szafom do przechowywania dokumentów poufnych zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. (Dz.U. 114 poz. 765 z dn. 29.06.2010 r.) oraz Zarządzeniu Nr 12/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. (Dz.U.MON Nr 5, poz. 49 z dnia 9.04.2010 r.) w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych.</p> <p>Ponadto szafa powinna spełniać niżej wymienione wymagania oraz parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posiadać min. 2 dodatkowe skarbczyki z zamkiem kluczowym w klasie A, - ilość drzwi: 2, - co najmniej 4 półki z możliwością regulacji ich wysokości, - wyposażona w atestowane zamki, odpowiednie do klasy szafy, <p>Wymiary nie mniejsze jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość 1800 – 1900 mm, - szerokość 900 – 1000 mm, - głębokość 400 – 600 mm. - kolor standardowy RAL 9002 lub równoważny. - gwarancja min. 24 miesiące. 	4
6.	<p>Drabina aluminiowa (o wysokości 1,5 m)</p> <ul style="list-style-type: none"> - drabina wykonana z aluminium. - wolnostojąca z wysoko umieszczonym pałkiem bezpieczeństwa i dużym, antypoślizgowym stopniem górnym. - cztery stopnie. - maksymalne obciążenie – min. 135 kg. - stabilne podłużnice drabiny wykonane z aluminium o przekroju prostokątnym. - duża półka na narzędzia z dwoma hakami na wiadra. - profilowane stopnie o głębokości, co najmniej 80 mm. - wielopunktowe połączenia nitowane między stopniami a podłużnicami. - antypoślizgowe stopki na podłużnice zapewniające bezpieczne rozstawienie drabiny. - zgodność z normą EN-131. - gwarancja min. 24 miesiące. 	2